

Allgemeine Informationen

	Schenkelmaße	Längen	
Abmessung	147 x 97 x 12 mm	1.200 / 1.500 / 2.000 / 2.400 / 6.000 mm	
Verpackungs- einheiten	Stückweise oder als 100 in Palette		
Material	PVC Recycling		
Farbe	grau		
Statische Werte	Für den Winkel EMW werden ermittelt und im ift Rosenheim geprüft / Ende Juli 2013		
Schallschutz	Für den Winkel EMW werden ermittelt und im ift Rosenheim geprüft / Ende Juli 2013		
Eigene Test Ergebnisse	Element 1.230 x 1.450 mm Dreh Kipp, ringsum verschraubt und verklebt nach Montageanleitung, Belastung mit 350 kg, ohne Stahlverstärkung	Keine Veränderung in der Lage und Befestigung des Elementes am EMW und des EMW zum Baukörper	Fotos auf Anforderung

Stahlstützen verzinkt für statische Nachweise

Unterstützung	Produkt	max. zulässige Traglast bei max. Abstand Mauerwerk bis Mitte Fenster	
Winkelkonsole	Montagekonsole XLA	200 kg / 1.962 N pro Paar	60 mm
Winkelkonsole	Montagekonsole XXLA	100 kg pro Paar	110 mm
Stützkonsole mini	Montagewinkel L	44 kg / 432 N pro Stück	40 mm
Stützkonsole medium	Montagewinkel X	62 kg / 612 N pro Stück	60 mm
Stützkonsole maxi	Montagewinkel XL	83 kg / 818 N pro Stück	95 mm

Befestigungsmittel / Zulassung für das vorhandene Mauerwerk prüfen!

	Produktbeispiele	Abmessungen	
Element-Montage-Winkel zur Wand	FOPPE Fensterbauschraube Universal-Senkopf	7,5 x 72 – 212 mm; Kopf 11 mm	Stahl verzinkt
	Ejot Rahmenanker Typ RA-P	7,5 x 60 – 180 mm; Kopf 11 mm	Stahl verzinkt
	Würth W-UR F 8 m mit Panheadschraube	Dübel 8 mm; Schraube 6 mm	Stahl verzinkt / nicht rostend A4
	Befestigungsabstand EMW zur Wand max. 250 mm		
Element zum Element-Montage-Winkel	FOPPE Fensterbauschraube Universal-Senkopf	7,5 x 72 – 212 mm; Kopf 11 mm	Stahl verzinkt
	FOPPE Fensterbauschraube Universal-Zylinderkopf	7,5 x 72 – 212 mm; Kopf 7,5 mm	Stahl verzinkt
	Ejot Rahmenanker Typ RA-P / RA-U / RA-H	7,5 x 60 – 180 mm	Stahl verzinkt / nicht rostend A4
	Befestigungsabstand nach RAL-Montagerichtlinien / Leitfaden Montage		

Klebe- und Dichtmittel

	Produktbeispiele	Produktbeispiele
Element-Montage-Winkel zur Wand	Volumen-Aerosol-Kleber	ClearoPAG 167
Element zum Element-Montage-Winkel	Volumen-Aerosol-Kleber	ClearoPAG 167
	PU-Schaum mit Folien Innen und außen mit Kedern	
	Dichtbänder wie: Trioplex Plus / Trisafe	
	PU-Schaum und Folien wie: Winflex, Fasatyl, Fasatan, EPDM o.a. von verschiedenen Herstellern	